

PRODUKTKARTE

Abgekürzter Name

DEC-T5X30A2-(2000)


Name

Schraube zur Befestigung am Balken (Holz, WPC, Alu) 5X30
silber Inox

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Deck-Dry
Anwendung	• holzterrassendielen
Code	301.020211

EAN



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	6 mm
Gesamtmaß - Breite	6 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	30 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Produktgewicht	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Feuerwiderstand	E

Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	silber
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Edelstahl
Anteil recycelter Materialien	0 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich
Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden	
• Holzterrassendielen	

Besteht aus

Schraube 5x30 Inox

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174

**LOGISTIKINFORMATIONEN**

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
Klappkasten 300x250x200	2000	4 kg	0.24 kg	HOLZPALLETTE 120x100x220	160	320000	696 kg	18 kg

Charakteristische Merkmale

Patentiertes Terrassenmontagesystem zur Erhöhung der Langlebigkeit der Terrassendielen

Merkmale des Zubehörs:

1. Speziell entwickelte Schraube zur Montage von DECK-DRY-Verbindern im Spalt zwischen den Terrassendielen
2. Hergestellt aus Edelstahl
3. Montage in Aluminium-Unterkonstruktionen nach vorherigem Vorbohren möglich

Anwendung

Für Terrassen mit Holzplanken konzipiert, bei denen ein erhöhtes Maß an Haltbarkeit und Fäulnisbeständigkeit erforderlich ist.

Unsichtbare Montage der Planken von unten - die Planken sind oben nicht durch Schrauben beschädigt.

Verwendet für die Montage von DECK-DRY-Verbindern mit Terrassendielen an Balken sowie für die Montage von WPC-Clips mit Dielen an Balken.

Vorteile

Vorteile des Zubehörs:

1. Haltbarkeit
2. Vielseitigkeit der Anwendung

Montageempfehlungen

Schrauben mit entsprechend eingestellter Kupplung an der Akku-Schrauber eindrehen. Für die Montage der DECK-DRY-Verbinder den dedizierten Bit T20 DEC-BIT20 verwenden. Die Montage der Schrauben in Aluminium-Unterkonstruktionen kann ein Vorbohren der Unterkonstruktionen erfordern.

Werkzeuge

Bit torx Bohrer 3,5 mm

Anwendungsempfehlungen

Verwenden Sie kein Auftausalz. Salz kann zu Korrosion an metallenen Bauteilen (Schrauben, Clips, Justierfüße) führen und angrenzende Belagsflächen zur Terrasse beschädigen.