

PRODUKTKARTE

Abgekürzter Name

DEC-W6X18ZN-(2000)

Name

Bretterschraube und Terrassenbefestigung 6X18 verzinkt
(Plattenstärke min. min 21 mm)

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Deck-Dry
Anwendung	• holzterrassendielen
Code	301.020311

EAN



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	8 mm
Gesamtmaß - Breite	8 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	18 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Produktgewicht	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Feuerwiderstand	E

Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	silber
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Feuerverzinkter Stahl
Anteil recycelter Materialien	0 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich
Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden	
• Holzterrassendielen	

Besteht aus

Schraube 6x18 Verzinkt

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174



LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
Klappkasten 300x250x200	2000	6 kg	0.24 kg	HOLZPALLETTE 120x100x220	160	320000	1016 kg	18 kg

Charakteristische Merkmale

Patentiertes Terrassenmontagesystem zur Erhöhung der Langlebigkeit der Terrassendielen

Charakteristische Merkmale des Zubehörs:

1. Speziell für die Montage von DECK-DRY-Verbindern von der Unterseite der Diele vorgesehener Schraube
2. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl
3. Minimale Diekenstärke beträgt 21 mm

Anwendung

Für Terrassen mit Holzplanken konzipiert, bei denen ein erhöhtes Maß an Haltbarkeit und Fäulnisbeständigkeit erforderlich ist.

Unsichtbare Montage der Planken von unten - die Planken sind oben nicht durch Schrauben beschädigt.

Verwendet für die Montage von DECK-DRY-Verbindern an Terrassendielen mit einer minimalen Stärke von 21 mm von unten.

Vorteile

Vorteile des Zubehörs:

1. Haltbarkeit
2. Vielseitige Anwendbarkeit

Montageempfehlungen

Befestigen Sie die Verbinder am Brett. Bohren Sie im Brett Löcher für die Schrauben Ø 6,0 mm mit einem Bohrer Ø 3,0 mm oder Ø 3,5 mm (abhängig von der Härte des Holzes) auf eine Tiefe gleich der Länge der Schraube minus 2 mm.

Werkzeuge

P23-Bits für Schrauber. Bohrer 6,0 mm.

Anwendungsempfehlungen

Verwenden Sie kein Auftausalz. Salz kann zu Korrosion an metallenen Bauteilen (Schrauben, Clips, Justierfüße) führen und angrenzende Belagsoberflächen zur Terrasse beschädigen.