

Abgekürzter Name

DEC-STEND-(1000)


Name

Ende Startclip für unsichtbare Terrassenbefestigung DECK-
DRY mit Balken Schraube

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Deck-Dry
Anwendung	• holzterrassendielen
Code	301.010411

EAN



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	21 mm
Gesamtmaß - Breite	25 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	6 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Produktgewicht	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Feuerwiderstand	E

Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	schwarz
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Polyamid-Regranulat schwarz
Anteil recycelter Materialien	100 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich
Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden	
• Holzterrassendielen	

Besteht aus
Startclip

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174



LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
Klappkasten 300x250x200	1000	3 kg	0.24 kg	HOLZPALLETTE 120x100x220	160	160000	536 kg	18 kg

Charakteristische Merkmale

Patentiertes Terrassenmontagesystem zur Erhöhung der Langlebigkeit der Terrassendielen

Produktmerkmale:

1. Ermöglicht die Montage der ersten und letzten Terrasse-Diele

Anwendung

Für Terrassen mit Holzplanken konzipiert, bei denen ein erhöhtes Maß an Haltbarkeit und Fäulnisbeständigkeit erforderlich ist.

Unsichtbare Montage der Planken von unten - die Planken sind oben nicht durch Schrauben beschädigt.

Vorteile

Vorteile des Produkts:

1. Das System der unsichtbaren Montage basiert auf der Befestigung von Terrassendielen an Balken in einer Weise, dass auf ihrer Oberfläche keine sichtbaren Bohrlöcher oder Schrauben zurückbleiben. Dadurch behalten die Dielen ihr natürliches Aussehen und die Verwendung von Stopfen wird überflüssig. Diese Lösung erhöht die Nutzungssicherheit – es besteht kein Risiko, dass mit der Zeit Schrauben hervorstehen. Die Dielen können bei Bedarf leicht demontiert werden, ohne ihre Oberseite zu beschädigen. Die patentierte Technologie gewährleistet auch einen Abstand der Diele vom Balken, wodurch der feuchte Berührungspunkt beseitigt wird, der Fäulnis begünstigt. Dadurch behält die Terrasse bei regelmäßiger Wartung ihre Langlebigkeit über viele Jahre.

Montageempfehlungen

Verbindungselemente in einem Abstand, der der Anordnung der Balken entspricht, an den Dielen befestigen, wobei deren Typ entsprechend der Dielebreite und die Länge der Schrauben entsprechend der Diele Dicke auszuwählen ist. Beim Verlegen sind Dehnungsfugen zwischen den Dielen (6–8 mm) einzuhalten. Die Dielen nacheinander befestigen, indem die Verbindungselemente durch die Fugen an den Balken geschraubt werden. Die letzte Diele ist beidseitig zu befestigen, wobei zusätzliche Abschnitte der Verbindungselemente zu verwenden sind. Für die Montage sollten kammergetrocknete Dielen verwendet werden, was deren Maßhaltigkeit gewährleistet, das Risiko von Verformungen verringert und die Langlebigkeit der Terrassenkonstruktion erhöht. Die Montage ist gemäß der Baukunst und den Arbeitsschutzgrundsätzen auszuführen. Entsprechend der Anleitung vorgehen.

Werkzeuge

Akkuschrauber. Bohrer 3,5 mm für Hartholz-Dielen, 3,0 mm für Weichholz-Dielen. Bleistift. Winkelmesser. Säge zum Schneiden von Dielen. Stichsäge. Messband. Bitsatz.

Anwendungsempfehlungen

Regelmäßig die Fugen zwischen den Dielen sowie die Stirnflächen und Riffelungen reinigen. Mindestens einmal im Jahr (vorzugsweise 2 Mal) eine Wartung durchführen – Ausbessern von Rissen, Abrunden scharfer Kanten und Imprägnieren der Dielenoberflächen. Ein Jahr nach der Montage die erste Service-Imprägnierung durchführen. Verschmutzungen (Schlamm, Essen, Flüssigkeiten, Fette) laufend entfernen. Zum Schneeräumen nur nichtmetallische Werkzeuge verwenden. Bei Beschädigung die Dielen gegen neue austauschen; eine vorherige Kalibrierung wird empfohlen. Für einen funktionierenden Wasserabfluss unter der Terrasse sorgen. Langanhaltendes Abstellen schwerer Möbel, Pflanzkübel oder Sonnenschirme an einer Stelle ohne Luftzirkulation vermeiden. Möbelfüße mit Unterlagen schützen, um das Holz nicht zu beschädigen. Die Terrasse nicht mit Folie oder Pappe abdecken, um die Feuchtigkeitsverdunstung zu ermöglichen. Ein Demontage einzelner Dielen für Wartung oder Austausch ist möglich.