


Abgekürzter Name

NOV-NAILPLA-(40)

Name

Plastikanker NOVABORD - Länge 240 mm

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Novabord
Anwendung	• rasen • garten
Code	201.030211
EAN	5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 2 7 6  5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 2 7 6



TECHNISCHE DATEN



Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	15 mm
Gesamtmaß - Breite	15 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	240 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Produktgewicht	~0.01 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg


Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	schwarz
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Polypropylen - Regranulat schwarz
Anteil recycelter Materialien	100 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich

Besteht aus
Kunststoffnägel

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174





LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
FEFCO-Karton 300x70x70	40	0 kg	0.02 kg	-	-	-	- kg	- kg

Charakteristische Merkmale

Ästhetische Lösungen für die Raumgestaltung

Merkmale des Zubehörs:

1. Zur Verwendung auf weichem Untergrund
2. Zur Verwendung mit NOVABORD Kanten

Anwendung

Anwendungen von Gartenkanten:

Gartenkanten werden in der Landschaftsarchitektur und im Gartenbau als ordnendes und gestalterisches Element eingesetzt.

Sie dienen:

1. zur Abgrenzung von Rasen von Blumenbeeten, Sträuchern und Bäumen,
2. zur Markierung von Gartenwegen, Pfaden und Auffahrten,
3. zur Stabilisierung von Belägen aus Pflastersteinen, Gehwegplatten, Kies oder Rinde,
4. zum Schutz von Böschungen, Rasenflächen und Bepflanzungen vor dem Abrutschen von Erde oder Schüttgut,
5. zur Schaffung ästhetischer Kanten um Teiche, Blumenbeete und Elemente der kleinen Architektur

Dank ihrer flexiblen Konstruktion ermöglichen Gartenkanten die Formung sowohl gerader Linien als auch Bögen, was eine freie Gestaltung des Gartenraums ermöglicht. Die Montage ist schnell und erfordert keine Spezialwerkzeuge, und die Elemente können auf verschiedenen Belagstypen eingesetzt werden.

Sie finden Anwendung bei der Befestigung von Vliesstoff am Untergrund.

Vorteile

Vorteile von Gartenkanten:

1. Ermöglichen eine ästhetische Trennung von Rasen und Beeten, Wegen und Auffahrten.
2. Verhindern das Überwachsen von Gras auf Beete und das Verschütten von Schotter oder Rinde.
3. Stabilisieren die Oberfläche aus Pflastersteinen, Platten, Kies oder Rinde.
4. Ermöglichen die einfache Formung gerader Linien und Bögen, die sich dem Gartendesign anpassen.
5. Beständig gegen Witterungseinflüsse (Frost, Feuchtigkeit, UV-Strahlung).
6. Die Montage ist schnell, einfach und erfordert keine Spezialwerkzeuge.
7. Hergestellt aus Kunststoffen mit Recyclingfähigkeit – eine umweltfreundliche Lösung.
8. Leicht und einfach zu transportieren, bei gleichzeitig großer Langlebigkeit.

Montageempfehlungen

1. Die Verlaufsline der Einfassung mit einer Schnur oder einem Gartenschlauch markieren.
2. Rasen, Steine und Wurzeln auf einer Breite entfernen, die der Einfassung entspricht.
3. Das Gelände einebnen und den Untergrund verdichten (z.B. mit einem Handstampfer).
4. Die Einfassungen gemäß der markierten Linie ausrichten, senkrecht.
5. Bei Bedarf Elemente mit einer Säge für Kunststoff oder Metall zuschneiden.
6. Verbindungen mit systemeigenen Aufnahmen ausführen.
7. Die Einfassung mit Stahlnägeln im harten Untergrund oder mit Kunststoffdübeln im weichen Untergrund im Boden befestigen. Es wird empfohlen, mindestens 3 Verankerungen pro 1 Einfassung in gerader Linie zu verwenden. Beim Verlegen der Einfassung im Bogen sind Verankerungen in ausreichender Anzahl zu verwenden, um die Einfassung stabil in der gewünschten Biegung zu fixieren.
8. An Stellen mit besonders hoher Belastung zusätzliche Verankerungen anbringen.
9. Nach dem Aufstellen der Einfassungen Erde, Sand, Kies oder Schotter beidseitig aufschütten.
10. Die Verfüllung verdichten, um die Konstruktion zu stabilisieren.

Nach dem Montieren der Einfassungen kann mit dem Verlegen von Pflastersteinen, Rinde, Kies, Gras oder anderem Füllmaterial begonnen werden.

Werkzeuge

- Maurerschnur / Messband - Wasserwaage - Schaufel und Spaten - Gummihammer - Kunststoffschere / Handsäge - Gartenschere / Wurzelsäge - Rüttelplatte / Handstampfer - Dübel, Stahlnägel oder Montagestifte. - Schubkarre - Schutzhandschuhe

Anwendungsempfehlungen

Richtige Montage – die Stabilität der Einfassungen hängt von der richtigen Verlegung und der Verwendung von Verankerungen oder Befestigungsdübeln in den empfohlenen Abständen ab. Nutzung – Einfassungen sind wartungsfrei, dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung der Stabilität empfohlen, insbesondere nach starken Regenfällen oder Gartenarbeiten. Witterungsbedingungen – das Produkt ist beständig gegen Witterungseinflüsse (Frost, Feuchtigkeit, UV-Strahlung); bei langanhaltender Hitze sollten mechanische Belastungen vermieden werden, die eine Verformung verursachen könnten. Reinigung – Einfassungen können mit einem Druckreiniger gewaschen oder von Hand mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Aggressive Chemikalien nicht verwenden. Anwendungsbeschränkungen – Einfassungen sind ausschließlich für die Nutzung im Garten- und Hausbereich vorgesehen. Die Verwendung an Orten mit intensivem Fahrzeugverkehr oder sehr hohen Belastungen wird nicht empfohlen. Haltbarkeit – bei sachgemäßer Nutzung und Montage behalten die Einfassungen ihre Eigenschaften über viele Jahre.