

PRODUKTKARTE

Abgekürzter Name


DECS-PGC-(1)

Name

DeckSafe Gitter-Endkappe mit Schraube



BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	DeckSafe
Anwendung	• Terrassenplatten
Code	108.040111



TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	89 mm
Gesamtmaß - Breite	89 mm
Gesamtmaße des Produkts - Höhe	8 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm ²)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm
Produktgewicht	~0.03 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C



Obligatorische Garantie Eingeschränkte 10-jährige
 Garantie für private und
 gewerbliche Zwecke

Herkunftsland Polen

Materialname Polypropylen - Regranulat
 schwarz

**Anteil recycelter
 Materialien** 100 %



Abfallart • ungefährlicher Abfall -
 recycelbar

Projekttyp • Brunnen
 • Außenbereich

**Welche Veredelungsmaterialien können verwendet
 werden**

- DeckSafe
- Betonfliese
- Keramikfliesen
- Steinpflastersteine

Besteht aus
 PGC-Stopfen , Wkręć 6x80 Inox



ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research
 Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-
 KOT-2022-2174



LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
------------	---------------------	--------------	-------------------------------------	---------	--	-----------------------------------	------------------------	------------------------------------

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
-	-	- kg	- kg	-	-	-	- kg	- kg

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale von DeckSafe

1. Erhöhte Anwendungsmöglichkeiten und Sicherheit von Stelzlager Terrassen

Produktmerkmale:

Konstruktion: Flaches, geripptes Element in Kreuzform.

Abmessungen: 89 x 89 mm.

Dicke: 8 mm.

Funktion: Gleicht Höhenunterschiede aus, die durch das Absenken der Ecken der DSP-Gitter an ihren Verbindungsstellen entstehen.

Anwendung

Anwendung von Stelzlager Terrassen:

Das System der Stelzlager Terrassen findet breite Anwendung im modernen Wohnungsbau, im gewerblichen Bereich und im öffentlichen Bauwesen. Diese Lösung ist für die Ausführung von:

1. Terrassen, Balkonen und Loggien
2. Nutzdächern und Gründächern
3. Erholungsbereichen an Gebäuden
4. Fußgängerwegen, Stegen und Plätzen
5. Bereichen über technischen Installationen, die einen einfachen Wartungszugang erfordern.

Das System ermöglicht eine schnelle Montage ohne Verwendung von Mörtel und Klebern, gewährleistet einen freien Wasserabfluss und eine Belüftung unter der gesamten Terrassenfläche. Dank der höhenverstellbaren Stelzlager und/oder der Konstruktion auf Balken ermöglicht es das Ausgleichen von Gefällen und Höhenunterschieden des Untergrundes.

Stelzlager Terrassen sind eine besonders empfohlene Lösung, wo es auf Folgendes ankommt:

1. Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
2. ästhetisches Erscheinungsbild und ebene Oberfläche
3. einfacher Zugang zur Isolierschicht und zu Installationen
4. Möglichkeit einer schnellen Modernisierung oder des Austauschs der Bodenbeläge

Projekte, die spezielle Lösungen in den Bereichen Sicherheit und Funktionalität erfordern.

DeckSafe DECS-PGC ist ein flaches Systemelement, das entwickelt wurde, um eine perfekt ebene Terrassenebene an den Verbindungsstellen der DSP-Unterkonstruktionsgittermodule zu gewährleisten. Es ist eine unverzichtbare Fertigstellungskomponente, insbesondere bei der Verwendung von weichen Belagsmaterialien.

Vorteile

Vorteile von Stelzlager Terrassen:

1. Höhen- und Niveaueinstellung – Möglichkeit zur präzisen Nivellierung der Oberfläche ohne Estricharbeiten
2. Effektive Entwässerung – Fugen in der Terrasse leiten Wasser in den Raum unter der Terrasse ab
3. Einfache Wartung – Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
4. Einfache Wartung – Zugang zu Installationen und Untergrund ohne Demontage der gesamten Konstruktion
5. Thermische und akustische Isolierung – die Luftschicht unter den Platten verbessert den Nutzungskomfort
6. Schnelle Montage und Demontage – Möglichkeit der Wiederverwendung der Elemente bei Änderung der Gestaltung
7. Langlebigkeit – Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Nutzlasten

Vorteile des Zubehörs:

1. Beseitigung von Senkungen: Verhindert die Bildung von Vertiefungen und Senkungen auf der Oberfläche der Terrasse.
2. Ästhetische Verarbeitung: Gewährleistet ein gleichmäßiges und professionelles Erscheinungsbild der gesamten Stelzlager Terrasse.
3. Vielseitigkeit: Ermöglicht eine sichere und ästhetische Verbindung verschiedener Belagstypen, z.B. Keramikplatten mit Kunstrasen.
4. Steifigkeit der Konstruktion: Die gerippte Bauweise des Elements garantiert Druckbeständigkeit und Formstabilität.

Montageempfehlungen

Stelzlager Terrasse erfordert keine dauerhafte Verankerung im Untergrund. Es muss ein freier Wasserabfluss und eine Belüftung unter der gesamten Terrassenfläche gewährleistet sein. Der Untergrund muss eben, stabil und tragfähig sein. Es ist ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % in Richtung der Entwässerung sicherzustellen. Bei größeren Lasten ist das Stützraster zu verdichten. Die Terrassenhöhe ist durch die Verstellung der Stelzlager auszugleichen. An Gebäudedehnfugen ist ein Spalt einzuhalten und mit elastischen Elementen abzudichten. Stelzlager dürfen nicht aufeinandergestellt werden – also nicht so anordnen, dass die Basis des oberen Stelzlagers auf dem oberen Hut des unteren Stelzlagers steht. Die Löcher in der Basis dienen ausschließlich zum Stapeln der Stelzlager beim Verpacken.

Endkappen sind nach dem Verlegen der DSP-Gitterroste auf den Stelzlagern und nach dem Verbinden mit einer Schwalbenschwanzverbindung in den Ecken der DSP-Gitterroste zu montieren. Das Element ist in der Vertiefung zu platzieren, die an der Stelle entsteht, wo die Ecken von vier Gittern zusammenlaufen, sodass es mit der Oberkante der Gitterrippen bündig abschließt. Richtig eingesetzte Endkappen bilden eine einheitliche und ebene Fläche, die für die Verlegung der Dekorschicht bereit ist.

Werkzeuge

- Maßband - Wasserwaage - Schnur oder Kreuzlinienlaser - Bleistift oder Bau-Marker - Richtscheit - Gummihammer - Arbeitshandschuhe - Schutzbrille - Gehörschutz - Staubmaske - Metallsägeblatt oder Stichsäge mit Metall-Messer zum Zuschneiden von Elementen

Montage von Hand: Die Installation erfordert keine speziellen Werkzeuge.

Anwendungsempfehlungen

Die Stelzlager Terrasse ist für die Nutzung gemäß ihrer Bestimmung vorgesehen – als Erholungsfläche. Platten nicht punktuell überlasten (z.B. durch das Abstellen sehr schwerer Gegenstände auf kleiner Fläche). Mechanische Stöße vermeiden, die die Platten oder die Tragkonstruktion beschädigen könnten. Die Terrassenoberfläche regelmäßig fegen, Laub, Sand und Verunreinigungen entfernen, die sich in den Fugen ansammeln können. Mindestens einmal jährlich die Stabilität der Platten und Stelzlager überprüfen. Nach dem Winter oder nach starken Niederschlägen die Durchgängigkeit des Entwässerungssystems kontrollieren. Bei festgestellten Spielen oder Beschädigungen – Nachjustierung oder Austausch der Elemente durchführen. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflüsse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei notwendigem Zugang zum Raum unter den Platten (z.B. Installationen, Abflüsse) diese vorsichtig mit geeigneten Greifern oder Hebevorrichtungen anheben. Bei rutschiger Oberfläche rutschhemmende Matten oder zusätzliche Schutzbeschichtungen verwenden, z.B. in Poolbereichen.